

 www.kriz.cz	<h1>Tamburovaná výšivka</h1>	vydáno: 12.6.2008 zpracoval: Ing. Libor Kříž	
	materiálový list	strana	1 z 1

Popis :

- specifický způsob vyvazování vyšivacího materiálu
- možnost provedení smyčkového nebo řetízkového – plochého stehu
- touto technikou však nejde zpracovat každé grafické zadání, je potřeba posoudit možnost provedení
- výška 3D efektu : 2 – 4mm

Použití :

- technologie je vhodná na zdobení froté zboží – ručníků, osušek a županů
- lze použít i na klubové nášivky, trika, polokošile a ostatní textilní výrobky
- možno kombinovat s dalšími technologiemi (flitry, aplikovaná výšivka, gravírování laserem, digitální tisk, šatony, sítotisk, sublimace)

Podklady pro tamburovanou výšivku :

- grafiku prosíme zaslat v originální velikosti
- v obvyklých grafických formátech (cdr, ai, pdf, jpg, ...)

Materiál smyček :

- bavlněná příze

Rozměr tamburované výšivky :

- maximálně 500 x 450 mm, záleží však na více faktorech

Ošetřování a údržba:



- doporučujeme prát šetrně naruby do 60°C
- žehlít z rubové strany, opatrně a krátce
- sušit v bubnové sušičce naruby v režimu nižší teploty
- textilní výrobky nesmějí být běleny
- výšivka se nesmí chemicky čistit